

Tabella / Table 14

Potenza motore 4 poli 1450 giri/1' Motor power 4 poles 1450 revs/min			Semigiunto lato motore Motor side halfcoupling					Semigiunto lato pompa Pump side halfcoupling					Inserto elastico Rubber spider		Fono girano Grub screw		Semigiunti chiusi Blank halfcouplings						
kW	Taglia Size	HP	Codice Part number		Dimensioni / Dimensions (mm)					Codice Part number	Dimensioni / Dimensions (mm)					Codice Part number	M	Codice Part number	Dimensioni / Dimensions (mm)			D max	
			A	C	D	G	CH	T	A		B	D max	E max	E min	A				C	G			
2,2 ÷ 4	100 ÷ 112	3 ÷ 5,5	NDG86-060C36		81	55	28	60	8	31,3	NDG86**	81	55	28	60	20	R-82-92	M8	NSG86	81	55	60	28
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12,5	NDG108-080C47		102	74	38	80	10	41,3	NDG108**	102	74	55	110	30	R-103-92	M8	NSG108	102	74	110	55
11 ÷ 15	160	15 ÷ 20	NDG108-110C51		102	74	42	110	12	45,3									NSG143	134	107	110	65
18,5 ÷ 22	180	25 ÷ 30	NDG108-110C54		102	74	48	110	14	51,8									NSG160A	160	135	140	75
30	200	40	NDG108-110C56		102	74	55	110	16	59,3									NSG160B	160	135	85	75
37 ÷ 45	225	50 ÷ 60	NDG143-110C57		134	107	60	110	18	64,4	NDG143**	134	107	65	110	30	R-132-92	M10	NSG160C	160	157	85	90
55	250	75	NDG143-110C58G2		134	107	65	110	18	69,4									NSG200	200	200	100	100
75 ÷ 90	280	100 ÷ 125	NDG160-085C60G2		160	135	75	85	20	79,9	NDG160**	160	135	75	140	30	R-160-92	M10					
110 ÷ 132	315	150 ÷ 180	NDG160-085C61G2		160	157	80	85	22	85,4													

** Vedi pagina 24 per codifica semigiunto

** See pag. 24 for halfcoupling part number


Per potenze superiori ai 132 kW contattare l'ufficio commerciale per la realizzazione dell'accoppiamento.
I semigiunti lato pompa possono essere accorciati con passo di 5 mm e non oltre la misura consentita (E min).

For couplings for motors above 132 kW please contact our sales department.

Halfcouplings can be shortened in steps of 5 mm and not beyond the indicated minimum length (E min).

SEMIGIUNTI IN GHISA / CAST IRON HALF COUPLINGS

tipo / series **NDG**



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Part number	Coppia nominale Rated torque (Nm)	Coppia limite Max torque (Nm)
NDG86	90	180
NDG 108	260	520
NDG143	300	600
NDG160	1200	2400

INSERTI ELASTICI / RUBBER SPIDERS

tipo / series **R**

Tabella / Table 15

Tipo di semigiunto Size of coupling	Inserto elastico / Rubber spider		
	Codice Part number	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	
		I	D max
NDG86	R-82-92	20	31,5
NDG108	R-103-92	24	42
NDG143	R-132-92	29	64
NDG160	R-160-92	37	80
NDG200	R-200-92	41	100

